

MŰSZAKI LEÍRÁS

„BZ” típusú bukózsilip

Az elzárószerkezet méretezése és gyártása az MSZ 15305-2:2000 szabvány, és az MSZ 15305-0:2000 szabvány, valamint a cégünknel bevezetett ISO 9001:2000 minőség-biztosítási rendszer szerint készül.

Standard kivitel:

Mindkét oldali, tábla magasságú vízoszlop nyomás I. osztályú zárás
(MSZ 15305-1, 1. táblázat)

- A gyártás során folyamatosan és végellenőrzéskor a geometriai méretek ellenőrzése az MSZ 15305-1:2000, 2. táblázat szerint, a hegesztések ellenőrzése az MSZ 4309-1 és az MSZ 4310 szabványsorozat, valamint az MSZ 6442, az MSZ 6442/1M és az MSZ EN 25817 szerint történik.
- Beépítés előtt az ellenőrzés az MSZ 15305-1:2000, 3. és 4. táblázat szerint történik.
- Beépítés után a MSZ 15305-1:2000 szabvány által előírt ellenőrzéseket mindenkor el kell végezni.
- **A zsilipszerkezet 3 fő részből áll:**
 - tokszerkezet
 - elzárótábla
 - mozgató berendezés
- **Karbantartás:**
 - 3 havonta a szerkezetet teljesen felhúzni és lezárni,
 - orsókat és hajtóművet a kezelési és karbantartási utasítás szerint zsírozni, olajjal feltölteni.

Szerkezeti kialakítás:

Tokszerkezet:

A hidegen hajlított, merevítőbordákkal ellátott „L” profil vezetékek, egy alaplemezre vannak hegesztve. Az alaplemez kialakítása a felszerelés módjától függ; - homlok-, vagy oldalfalra szerelt kivitel.

Szerepe; az elzárótábla vezetése és záráskori megtámasztása, illetve a felső U-acélpár alkalmazása esetén a felhúzószerkezet ráépítését is lehetővé teszi.

A zárás; - az alaplemez homlokfelületén történik

A tokszerkezet függőleges részén a zárófelülettel szemközi oldalra a tábla folyamatos megtámasztását biztosító ékek, vagy görgők kerülnek felszerelésre.

A vízzárás és a tömítés „U” alakban, körben történik. A tábla "kettős" zárású.

- A fémes zárást a tábla homlokfelülete, illetve a tokszerkezet alaplemezére szerelt, egyben a tömítést biztosító gumi "hangjegyprofil, vagy gumizsinór" szorítóléce biztosítja.

- A finomtömítést az „U” alakban elhelyezett hangjegy profilgumi (gumizsinór) biztosítja.

Ellennyomás esetén a tábla kihajlása miatt, a folyásfenék vonalában a tokra, vízszintesen merevítés kerül. A táblát feszítése itt állítható.

Elzárótábla:

Az elzárótábla a zsilip átfolyási nyílásának tényleges elzárását lehetővé tevő mozgatható szerkezeti elem. A zárás a tábla bármilyen állásában megvalósul, így a „felvíz” szintje a folyásfenéktől a tábla magasságáig szabadon beállítható.

A hegesztett szerkezetű elzárótábla teljes méretében 6-8 mm vastag acéllemezre hegesztett vízszintes és függőleges irányú "U" és "L" profilú merevítőbordákból áll.

A tábla két szélén a függőlegesen csúszólécek vannak szerelve, melyek a folyamatos szorítás miatt a tábla könnyebb csúszását segítik elő.

Az elzáró tábla tetején, vagy a függőleges merevítő bordában nyernek kialakítást a mozgatómű csatlakozását biztosító emelőfülek vagy csapszeg furatok, vagy a bronz anya.

Mozgatóberendezés:

- Kézi vagy elektromechanikus működtetésű csavarorsós felhúzó szerkezet
- A mozgató berendezés méretezése az adott üzemi körülményekből megállapított legnagyobb vízszint különbségből számított felszakító erő, súrlódó erő, tábla tömege és a mozgatóberendezésre vonatkozó biztonsági tényezővel növelt értékre történik.

Az üzemi követelményektől, illetve a megrendeléstől függően kézi vagy gépi mozgatóberendezés kerül beépítésre, egy vagy kétorsós kivitelben, amit az emelés erőszükséglete és az elzárótábla geometriai mérete határoz meg.

- A szükséges méretű trapézmenetű csavarorsó, illetve csavarorsók felső vége a tokszerkezeten, vagy a tokszerkezet folytatásaként elhelyezett hajtómű állványra szerelt kúpkerékes 90° -os szöghajtómű kihajtó hüvelyébe csatlakozik.

A forgatónyomatékokot reteszek az emelő erőt orsónként egy-egy csavar viszi át. Az orsó trapézmenetű része a táblához csuklósan, csapszeggel rögzített emelőcsőbe szerelt bronzból „Bz 5” készült anyaghoz csatlakozik.

A bronzanya az emelő csőben finommenettel és ragasztással rögzül.

Az orsó mechanikai védelmét egy, a fokozómű aljára szerelt, az emelőcsőig lenyúló védőcső biztosítja. A védőcső és az emelőcső között a védőcső aljára szerelt, a szabad mozgást megengedő gumitömítés van.

- Egyorsós felhúzó szerkezet esetén a működtetés a szöghajtómű vízszintes keresztirányú behajtó tengely végére szerelt kézi kerékkel, gépi működtetés esetén elektromechanikus hajtóművel történik.

Ha a felhúzó erő nagysága lehetővé teszi, kézi hajtás esetén a szöghajtómű helyett közvetlenül az emelő orsót forgatjuk, az orsó megfelelően kialakított végére szerelt kézi kerékkel, vagy kezelőszár közbeiktatásával.

- Kétorsós felhúzó szerkezet esetén a két szöghajtómű egyike két vízszintes tengelyvéggel rendelkezik.

Az egyik tengelyvégen az előbbi módon történik a működtetés, a másik tengelyvég egy összekötő tengely segítségével átviszi a hajtást a másik hajtóműnek.

Az emelőorsók egyike jobbos, a másik balos menetű.

- Az alkalmazott elektromechanikus hajtómű áramszünet vagy meghibásodás esetén kézzel is működtethető.

El van látva szabadon állítható alsó- és felső végállás-kapcsolóval, illetve fel-le irányú nyomatékkapcsolóval.