

SYMMETRISCHE CONTAINER (SZK_._)

Transportcontainer und Container für Aufbewahren von Abfall mit regelrechten Hebestellen, für Wasserkläranlagen mit perforiertem Blecheinsatz in Entwässerungs-Ausführung, mit schließbarem Deckel oder ohne Deckel, sie werden in asymmetrischer, symmetrischer und auch in Trübetransport-Ausführung gefertigt.

Zu dem Container gibt es Wagen sowohl mit fixierter Ladefläche und mit Drehgestell, als auch die auf Schienen rollen.

| Containertyp | A | B | C | D | E | F | G | Eigengewicht/ kg |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| 1,1 m ³ | 2200 | 1070 | 950 | 850 | 1540 | 750 | 650 | 200 |
| 1,6 m ³ | 2400 | 1110 | 1050 | 900 | 1800 | 750 | 730 | 250 |
| 3 m ³ | 2600 | 1810 | 1100 | 1610 | 1800 | 1500 | 730 | 350 |
| 4 m ³ | 3100 | 1810 | 1150 | 1610 | 2300 | 1500 | 850 | 400 |
| 5,5 m ³ | 3400 | 1950 | 1350 | 1750 | 2300 | 1650 | 1000 | 600 |
| 7 m ³ | 3700 | 1950 | 1450 | 1750 | 2800 | 1650 | 1000 | 800 |
| 10 m ³ | 4500 | 1950 | 1750 | 1750 | 2800 | 1750 | 1100 | 900 |

